

FORMULE DIRECTE

C'EST ÉGALEMENT :

des matériels d'intérieur de ferme,
d'entretien et de travail du sol.



FORMULE DIRECTE

Un cahier des charges
exigeant exécuté par
des constructeurs
spécialisés

+ la puissance d'achat
de PROMODIS
+ la réduction des coûts
de distribution

= LA QUALITÉ
AUX PRIX
LES PLUS
COMPÉTITIFS.

Gamme HERBE

GARANTIE
2
ANS
PIÈCES



Distribué par **PROMODIS** 
www.promodis.fr

PROMODIS - 45075 ORLÉANS CEDEX 2
Tél : 02 38 69 71 60 - Fax : 02 38 69 71 61

SOCIÉTÉ ANONYME À FORME COOPÉRATIVE ET CAPITAL VARIABLE
RCS ORLÉANS 331 631 796 85 B 45 - SIREN 331 631 796 00041.

Photos et illustrations non contractuelles. Le constructeur se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des matériels FORMULE DIRECTE dans un souci de constante amélioration. Réalisation Sel et Poivre. Imprimé en France. Février 2008. Réf 244305

Près de chez-vous :

www.promodis.fr

FAUCHEUSE 255 DH

**FORMULE
DIRECTE**



DESCRIPTIF :

- Attelage catégorie I et II dont les axes sont coulissants pour s'adapter à la voie du tracteur
- Entraînement par 4 courroies trapézoïdales à tension automatique
- Entraînement du lamier par renvoi d'angle au dessus du tambour intérieur
- Ressort compensateur pour un suivi du terrain optimum
- Effacement du lamier en cas d'obstacle, sécurité réglable par ressort
- Lamier maintenu sur les côtés gauche et droit par le biais d'une poutre
- 4 disques et 2 tambours extérieurs ovales
- Changement aisé des couteaux
- Protection du lamier par de larges patins
- 2 déflecteurs latéraux articulés et escamotables pour former un andain centré
- Relevage hydraulique pour le transport avec vanne de sécurité (1 SE) :
 - Soit repliage à la verticale sur le côté
 - Soit repliage à la verticale dans le prolongement du tracteur (dans ce cas, il faut tourner la machine)
- Entraînement par prise de force 540 tr/min avec roue libre.

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de travail :	2,50 m
Largeur de transport :	1,20 m
Hauteur de transport :	3,30 m
Nombre de disques - couteaux :	6 - 2
Poids :	567 kg

ANDAINEUR 430/12

**FORMULE
DIRECTE**



DESCRIPTIF :

- Tête d'attelage pivotante munie de 2 stabilisateurs
- Attelage flottant catégorie II
- Carter étanche nécessitant un faible entretien
- Positionnement de la came réglable grâce à un levier placé sous le rotor
- Bras porte fourche en tube rond à démontage rapide
- Bras équipés de 4 fourches à double dents pour un ramassage optimal
- Tandem spécial permettant un suivi parfait du terrain, positionnement des roues au plus près du ramassage
- Réglage de la hauteur du rotor par manivelle depuis le tracteur
- Largeur de transport réduite grâce aux bras de fourche démontables et aux barres de protection repliables
- Planche à andain réglable (en largeur et en profondeur) et repliable
- 4 roues pneumatiques 16 x 6.50 - 8
- Entraînement par prise de force 540 tr/min avec sécurité à friction.



Tête d'attelage pivotante



Essieu tandem



Démontage rapide des bras porte fourche

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de travail :	4,30 m
Diamètre du rotor :	3,33 m
Largeur de transport :	2,20 m
Nombre de bras - fourches :	12 - 48
Poids :	480 kg

FANEUSE 455 PRO

**FORMULE
DIRECTE**

DESCRIPTIF :

- Tête d'attelage pivotante avec verrouillage pour le transport
- Attelage flottant catégorie I et II
- 4 toupies munies de 6 bras
- Fourches « de différentes longueurs » à 4 spires pour bien ramasser le fourrage avec sécurité anti-perte au niveau des spires
- Mise en oblique (à droite ou à gauche) indépendamment sur chaque roue
- Entraînement des toupies extérieures par transmission homocinétique
- Articulation double chape en acier moulé ultra résistant des toupies extérieures
- Articulation positive et négative des toupies pour bien épouser le terrain
- 4 roues pneumatiques 15 x 6,00 - 6, réglables en hauteur (3 positions)
- Repliage hydraulique (1 SE) avec sécurité mécanique
- Repliage des toupies extérieures vers l'intérieur pour réduire la largeur de transport
- Entraînement par prise de force 540 tr/min avec sécurité à friction.



CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de travail :	4,50 m
Largeur de transport :	2,60 m
Diamètre extérieur des toupies :	1,62 m
Nombre de toupies - dents :	4 - 6
Poids :	425 kg