



**BENNE MULTIFONCTION MULTI 19
EURO FORMULE DIRECTE**

Référence : 448391

Détails

A	
t	
t	
e	
l	
a	
g	
e	
L	
a	
r	
g	
e	
ur	
(	
m	
m	
)	
P	
oi	
d	
s	
(k	
g)	
C	
a	
p	
a	
ci	
té	
(L	
)	
C	
a	
p	
a	
ci	
té	
(K	
g)	
N	
o	
m	
br	
e	
d	
e	
d	
oi	
gt	
s	
D	
'	
m	
e	
n	
si	
o	
n	
d	



u
p
or
te
d
e
nt
s
(
m
m
)



Le godet à grappin, ou BMS, mais aussi appelée benne multifonction a été étudié pour un montage sur chargeurs frontaux toutes marques, avec des adaptations MX ou EURO. Ces godets peuvent également être montés sur des télescopiques ou valets de ferme. Pour cela, il vous faudra un interface d'adaptation. Cette benne multifonction est composée d'un godet avec une lame d'attaque biseautée en Hardox 400 HB (110x16mm). Ce godet est équipé également de joues en 6 mm d'épaisseur , démontables si besoin, pour pouvoir charger de la matière peu épaisse, comme du sable, de la terre ou du fumier liquide / lisier. Les aciers utilisés lui confère solidité et longévité.

Il est également équipé d'un grappin avec une ouverture à 90° pour faciliter et augmenter la charge. Les vérins hydrauliques double effet (60x40 mm et 200 mm de course), permet de serrer la matière, ou la botte de fourrage (foin ou paille), avec force pour maintenir la charge dans la benne multifonction. La mâchoire du grappin est fabriqué avec un tube porte dent de 80 X 60 X 5 mm, qui est équipé de dent de fourche Ø 38, longueur 660 mm , M22 X 1.5 courbée.

Le fond de godet est renforcé par 4 patins d'usure épaisseur 10mm.

Pour l'entretien, cette BMS est équipée de graisseurs au niveau des axes de fixation des vérins.