Chauffage mobile fioul à combustion indirecte ita 35 Thermobile

Référence : P1C6440014

Détails

Chaleur propre et sèche, possibilité de distribution de l'air chaud, unité complète, prête à fonctionner
Carrosserie thermolaquée
Grande autonomie et économique
Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
Prise pour thermostat
Pompe haute pression - 12 bar - qui permet une meilleure combustion (Fioul - GNR)
Le système de pompe monotube évite l'encrassement
Jauge et filtre en acier inoxydable.

En option :

Kit d'aspiration disponible pour l'utilisation d'une cuve à fioul déporté
Gaine de sortie d'air chaud
Tête de distribution
Abergement de cheminée Coude,
tuyau et chapeau de cheminée rigide ou flexible

Caractéristiques	
Ampérage (A)	1.3 A
Tension alimentation (V)	230 V
Garantie (années)	2 années
Débit d'air (M3/H)	1500 m3/H
Capacité réservoir (L)	40 litre
Puissance (Kw)	24.8 Kw
Autonomie	16 heures
Types de produits	CHAUFFAGE MOBILE
Consommation carburant (l/H)	2.4 L/H
Prise pour thermostat	Oui
Energie	Fioul
Quantité dans conditionnement de vente	1