

Boîtard Ø90 Sirus

Référence : P10SIR00002

Détails

Le boîtier de silo Ø90 présente une conception robuste et fiable, en tant que pièce mécanosoudée galvanisée à chaud. Cette finition garantit une protection contre la corrosion et confère une durabilité accrue, assurant une performance optimale dans des environnements variés. L'embase carrée de 350 x 350 offre une assise stable, permettant une installation sûre et efficace.

Doté d'un visuel de niveau en polycarbonate traité anti-UV, ce boîtier assure une visibilité claire et durable, même dans des conditions extérieures difficiles. La résistance aux rayons ultraviolets contribue à préserver la clarté du visuel au fil du temps, assurant une lecture précise du niveau du silo.

Un aspect particulièrement polyvalent de ce boîtier réside dans ses deux départs prévus pour des tubes PVC Ø90. Cette caractéristique permet une intégration facile dans divers systèmes, offrant une flexibilité appréciable dans les configurations de raccordement.

En résumé, le boîtier de silo Ø90 combine robustesse, durabilité et polyvalence. Sa construction soigneusement mécanosoudée et sa finition galvanisée à chaud en font un choix idéal pour les applications industrielles exigeantes, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

La validation de votre commande implique :

-D'avoir la capacité de décharger le matériel avec des fourches à palette: les produits peuvent être lourd et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le matériel pour le déchargement. Promodis et le transporteur ne seront pas responsables du déchargement. Dans le cas d'une impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront déduits du remboursement

Garantie: ce produit est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause par SIRUS.



Caractéristiques	
Types de produits	Boitard
Embase (mm)	350x350
Type de produit	Boitard
Nombre de départs	2
Diamètre des départ tube PVC (mm)	90