

Trappe de service Ø200 pour sortie déportée Sirius

Référence : P10SIR00043

Détails

La trappe de service Ø200 pour sortie déportée est une solution polyvalente conçue pour faciliter l'accès dans des configurations spécifiques. La pièce carrée de dimensions 350 x 350 offre une base solide, tandis que la pièce de réduction galvanisée, passant de Ø350 à Ø200 avec un angle de 45°, permet une transition en douceur vers la sortie déportée.

Le tube PVC Ø200 assure un conduit approprié, tandis que la trappe guillotine galvanisée permet un contrôle efficace du flux. Cette configuration garantit une durabilité optimale et une utilisation aisée, adaptée aux besoins particuliers des installations nécessitant une sortie déportée de Ø200.

La validation de votre commande implique :

-D'avoir la capacité de décharger le matériel avec des fourches à palette: les produits peuvent être lourd et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le matériel pour le déchargement. Promodis et le transporteur ne seront pas responsable du déchargement. Dans le cas d'une impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront déduits du remboursement

Garantie: ce produit est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause par SIRUS.



Caractéristiques	
Types de produits	Trappe de service
Type de produit	Trappe de service