

## Chargeur Alfatronix 24 V / 12 A

Référence : P2A30244322

### Détails

Parfaitement protégés par leur boîtier étanche (IP65), ces chargeurs peuvent être utilisés sur tous véhicules: camions, véhicules tout terrain, bateaux, caravanes, mais aussi en ateliers et entrepôts.

Leur charge se déroule en 3 étapes.

- La phase de charge à intensité maximale, cette étape est indiquée par la LED jaune qui s'allume et reste allumée aussi pendant l'étape 2 du processus de charge.

Quand l'intensité du courant de charge tombe en dessous de 10% de l'intensité maximale, le chargeur auto-régule pour réduire sa tension de sortie et assurer la pleine charge de la batterie.

- Durant l'étape 2 la LED verte s'allume.

- Après environ 2h, la LED jaune s'éteint et la verte reste allumée pour indiquer que la batterie est totalement chargée.

Si la tension batterie tombe en-dessous des valeurs nominales 12.7V ou 25.V pendant le mode entretien, le chargeur repasse en étape 1 et redémarre le processus.



Caractéristiques	
Modèle	IC230-24 300
Largeur (mm)	235 mm
Hauteur (mm)	57 mm
Tension (V)	24 V
Protection	IP65
Profondeur (mm)	87 mm
Capacité maxi batterie (Ah)	300 Ah
Capacité mini batterie (Ah)	40 Ah
Courant charge maxi (A)	12 A
Nbre programme	3
Tension nominale (V)	24 V
Coupure automatique	Oui
Pour batterie	Plomb (liquide, gel, AGM, EFB MF, Ca)
Types de produits	CHARGEUR BATTERIE
Quantité dans conditionnement de vente	1