

Lame droite de tondeuse autoportée Walker longueur 560 mm, adaptable

Référence : P9000R150005



Détails

Pour des surfaces importantes, la tondeuse autoportée est un véritable atout : confort, rapidité et facilité sont les maîtres-mots !

Choisissez votre tracteur tondeuse en fonction de plusieurs critères :

Le type de terrain (par exemple, pour les jardins aménagés avec de nombreux obstacles, privilégiez un rayon de braquage court), le confort, les réglages possibles, la largeur de coupe, le type de ramassage souhaité (bac de ramassage, éjection latérale ou arrière, mulching), le budget, le confort de conduite...

Regardez également les accessoires possibles pour réaliser d'autres tâches.

Il existe cependant une différence avec le rider, où le moteur se situe à l'arrière et permet ainsi une meilleure maniabilité.

Les règles de sécurité à respecter sont les suivantes :

Avant de commencer, vérifiez le bon fonctionnement des organes de coupe et des niveaux. Observez le terrain sur lequel vous allez travailler pour repérer les éventuels débris, accidents de terrain.

Réglez la hauteur de lame de coupe en fonction de la hauteur de l'herbe et de la configuration du terrain.

Pendant la tonte, respectez le degré de pente autorisé pour éviter tout renversement. Portez une tenue de travail, des chaussures de sécurité, des gants, des protections auditives, et des vêtements de haute visibilité si la tonte est effectuée en bord de route.

Caractéristiques	
Affectation	Pour coupe 42" (1,07 m), commander 1 lame + 1 lame réf. : 20150010. Pour coupe 62" (1,57 m). Commander 3 lames.
Longueur (mm)	560 mm
Référence OEM	5705-3 coupe à droite
Section (mm)	70x5 mm
Entraxe de fixation (mm)	76 mm
Ht. Ventil. (mm)	20 mm
Al. central (mm)	16 mm
Montage sur marque	WALKER
Al. ext. (mm)	5 mm
Fonction mulching	Non
Origine/adaptable	Adaptable
Quantité dans conditionnement de vente	1