

Câble périmétrique double gaine 300 mètres 1,5 mm² Osvan

Référence : P1A2124051

Détails

Ce câble a été spécialement développé pour les robots-tondeuses afin d'offrir une solution innovante à la plupart des problèmes liés aux rongeurs et est extrêmement résistant.

Il est déjà vendu et reconnu dans de nombreux pays Européens depuis plusieurs années.

- Fil en cuivre multibrin de 1,5mm² pour une excellente conductivité (jusqu'à 1250 mètres / installation).
- Très grande résistance mécanique : diamètre extérieur de 5,9 mm, réduit les problèmes dus aux mouvements de sol (sécheresse...).
- Double isolation et totalement étanche, peut être constamment immergé (AD8), très grande longévité.
- Cuivre étamé limitant l'oxydation et facilitant les soudures.
- Non toxique (norme ACS) et n'utilisant aucune graisse animale!
- Marquage métrique : de 300 à 0.
- Compatible avec les connecteurs OSVAN, 3M, Hella ou équivalents.
- Aucune perturbation ou diminution de champs magnétique.
- Disponible en bobines de 300 mètres compatibles avec la majorité des enfouisseuses.
- Fabriqué en Europe!



Caractéristiques	
Ø Extérieur (mm)	5.9 mm
Longueur (m)	300 m
Types de produits	CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE
Quantité dans conditionnement de vente	1